FICHA TECNICA

Descripción

EZ Street es una mezcla fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frio para reparaciones permanentes.

Usos Primarios

- Parcheo y Bacheo
- Redes de servicios Públicos
- Pistas de Aeropuertos
- Autopistas
- Entrada de Vehículos
- Parqueaderos
- Campos deportivos
- Ciclo rutas
- Microzanjados

Ventajas

- Garantizado para reparaciones permanentes
- Listo para usar, no necesita mezclar
- No requiere imprimación ni calentar.
- Se puede aplicar inclusive sobre el agua.
- Trabaja en todas las temperaturas y condiciones climáticas.
- De fácil uso, manejo y limpieza.
- Inmediato al tráfico
- Amigable al medio ambiente
- Aumento en la eficiencia y productividad.
- Disponible 365 días /7-24
- No es más duro que el concreto es más durable.

Empaque

Bolsas de 22.6 Kg y/o Granel

Cubrimiento

22.6 Kg cubre 0.50m2 a 2.50 cms de espesor.

Componentes

Grava triturada de 3/8, arena producto de la trituración, asfalto liquido AC 60-70, Aditivo EZ STREET con polímeros y reactivo, No contiene emulsiones

Riesgos para la salud y manejo del producto

NTC 4702 - N/A (No es peligroso)
NTC 4435 - ver hoja de seguridad MSDS

Propiedades Típicas

Test	Método	Especificación
Extracción	ASTM D 2172	0.5%
Gradación	AASHTO T-30	Tolerancia con EZ STREET
Resistencia al Agua	AASHTO 182 Modificado	+ 95%
Afuera o Bodega	Visual	1 año

Normas INVIAS:

INV E 218	INV E 230	INV 133
INV E 220	INV E 125	EN 933- 9
INV E 227	INV E 126	

Norma IDU: Mezclas asfálticas almacenadas al vacío, septiembre 2009 - No 3649

Preparación:

Limpiar el área y remover todo el escombro suelto, como concreto, ladrillos, arcillas o cualquier material extraño que pueda dañar la aplicación

Aplicación

Aplique EZ STREET en el área que va a reparar. Compacte con un apisonador o plato Compactador, dejando un 25% más alto del nivel del pavimento existente.
Para aplicaciones mayores de 10 cm de profundidad aplique EZ STREET en capas de 5cm compactando cada capa.

Limitaciones

No agregar agua, petróleo o rendir con otro material.

Almacenaje

Durante un año después de su fabricación.

Peso Especifico

1.6 Tons x Mt 3

Contáctenos para mayor información:
Planta Cali: Km 4, antigua vía Cali - Yumbo
PBX. (57+2) 695 91 91 / 315 859 42 75
www.asfaltoezstreet.com / www.cachibi.com.co